

DISTRIBUTEUR DE CARBURANTS *ADLX LIGHT*

GO / FOD UNIQUEMENT

Sécuriser et gérer sur P.C. la consommation de vos véhicules.

INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION COMMERCIALE

Comme tous nos distributeurs, l'*ADLX LIGHT* allie **robustesse et fiabilité**.

Il est doté d'une carrosserie électro-zinguée au four, de couleurs blanche et bleue favorisant **une résistance accrue aux intempéries**.

Il est équipé d'un automate de gestion de carburants **ALX**, d'une pompe auto-amorçante 230 volts avec protection thermique IP 55, d'un pistolet à déclenchement automatique avec raccord tournant, d'un flexible DN 19 longueur 4 mètres et d'un crochet installé sur la face avant du distributeur qui facilitera le rangement du flexible après son utilisation, et réduira ainsi tout risque d'accrochage et d'usure prématurée.

Il a également la particularité d'être équipé d'un support pistolet en aluminium à contact.

CARACTÉRISTIQUES DE L'AUTOMATE INTÉGRÉE :

- Gestion d'une pompe.
- Calcul du stock.
- Identification de l'agent et/ou du véhicule.
- Saisie du kilométrage programmable.
- Identification par code jusqu'à 30 agents et 30 véhicules.
- Mémorisation des 512 dernières opérations.
- Visualisation des litres débités en cours de prise.



OPTIONS POSSIBLES

- Lecteur de badges sans contact avec 10 badges.
- Récupération des données par clé USB ou liaison P.C.
- Lot de 10 badges supplémentaires.



CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL P.C. :

- Calcul des consommations par agent et/ou par véhicule.
- Prise en compte des pleins extérieurs.



ADLX LIGHT

EXEMPLE D'INSTALLATION :

CLÉ USB



LOGICIEL



AUTOMATISME
INFORMATIQUE
MAINTENANCE
INSTALLATION PÉTROLIÈRE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE SERIE

- Carrosserie électro-zinguée au four, de couleurs blanche et bleue.
- Pompe auto-amorçante 65 litres/minute.
- Moteur IP 55 avec protection thermique.
- Affichage assuré par l'automate de gestion intégrée.
- Alimentation monophasée 230 volts.
- Pistolet à déclenchement automatique avec raccord tournant.
- Flexible caoutchouc homologué longueur 4 mètres.
- Support pistolet à contact.

LES OPTIONS POSSIBLES

- Raccord cassant de sécurité sur pistolet.
- Mètre de flexible supplémentaire en DN 19.
- Filtre hydrosorb.
- Pied support.

CARACTERISTIQUES D'INSTALLATION

- Raccordement en 1" Femelle.
- Alimentation monophasée avec neutre et terre.
- Fixation aisée, par chevilles à expansion. (non fournies).
- Dimensions en mm version murale ou sur citerne : larg. 420 / prof. 320 / haut. 420.
- Dimensions en mm version avec pied support : larg. 320 / prof. 320 / haut. 1425.
- Poids en version murale ou sur citerne : 24 kg.
- Poids en version avec pied de support : 40 kg.

L'**ADLX LIGHT** est le distributeur parfaitement adapté pour les :

- Sociétés de transports ...
- Entreprises de Travaux Publics ...
- Administrations ...
- Industries



Tel: 04.67.46.18.60 / Fax: 04.86.06.10.67
E-mail: contact@aimip34.com